

|                      |                |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>MEDIDAS</b> | <b>Nº CERTIFICADO</b> |
|                      | 15563027       | 20220131030535        |

Marca: SIN MARCA

Aleación: SERIE 3000 Color: NEGRO

MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. PRF

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)



| REFERENCIA DE LOTE   | MGE                  | PRF      | EC                        | CP                        | TAMAÑO EN mm  |               |               |               |                 |                         | #)F.x.e.y                 | #)D         | #)Aspecto de corte |
|----------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
|                      |                      |          |                           |                           | A             | H             | (* ) S        | B             | C               | L                       |                           |             |                    |
|                      |                      |          |                           |                           | 15,500        | 6,300         | 0,270         | 14,80         | 4,40            | 5,000                   |                           |             |                    |
| max 2.000<br>mín 0.1 | max 1.900<br>mín 0.1 | al 100 % | Máx<br>0 puntos<br>en 1 m | 0,10<br>-0,20             | 0,10<br>-0,20 | 0,03<br>-0,03 | 0,20<br>-0,20 | 0,20<br>-0,20 | 10,00<br>-10,00 | 3 % de L<br>conformidad | 2mm en 3 m<br>conformidad | conformidad |                    |
| 107183 00001         | 0.8                  | 0.5      | SI                        | Máx<br>0 puntos<br>en 3 m | 1532          | 6.34          | 34            | 1.531.46      | 4.2             | 5002                    | SI                        | SI          | SI                 |

|          | Material                  | Conformidad |
|----------|---------------------------|-------------|
| ESCUADRA | Polipropileno / Poliamida | SI          |
| UNION    | ACERO                     | -           |

( # )control visual

( \* )control en banda

Fdo.  
Javier Morán



Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D