


Aachener Chemische Werke

Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren GmbH

A member of the Chemetall group

Adenauerstrasse 20. Europark C 3 D-52146 Wuerselen
Phone +49 2405 4497-0. Facsimile +49 2405 4497-30



INFORMACIÓN TÉCNICA

ACECUT 4153

ACECUT 4153 es un líquido de corte para el cortado de vidrio. Está recomendado para:

- Corte de vidrio para automóvil (cortado de forma)
- Corte de vidrio estructural (modelos)
- Corte en general de vidrio

Especificaciones

Densidad:	0,855 – 0,887 g/ml	DIN 51757 (20 °C)
Índice de refracción:	1,460 – 1,474	DIN 51432 (20 °C)
Viscosidad:	31 – 38 mPas	DIN 54453 (20 °C)

Manipulación

ACECUT 4153 no necesita ser etiquetado de acuerdo a las Directivas de la CE o las respectivas leyes nacionales. Recomendamos el uso de los adecuados guantes protectores. Para mayor información, por favor, vea la Hoja de Seguridad del Producto.

Almacenamiento

La vida útil mínima del ACECUT 4153 es de 1 año en contenedores convenientemente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5 ° y 40 °C.