


Aachener Chemische Werke

Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren GmbH

A member of the Chemetall group

Adenauerstrasse 20. Europark C 3 D-52146 Wuerselen
Phone +49 2405 4497-0. Facsimile +49 2405 4497-30



INFORMACIÓN TÉCNICA

ACECUT 6336

ACECUT 6336 es un líquido de corte completamente evaporable para el cortado de vidrio. Está recomendado para:

- Corte de vidrios de capa (si se requiere una lenta evaporación)
- Corte de vidrio plano muy atemperado en la línea

Especificaciones

Densidad:	0,796 – 0,807 g/ml	DIN 51757 (20 °C)
Índice de refracción:	1,435 – 1,446	DIN 51432 (20 °C)
PH (concentración):	6 – 7	Tiras indicadoras de pH
Viscosidad:	2,0 – 4,0 mPas	DIN 54453 (20 °C)

Manipulación

ACECUT 6336 está clasificado y etiquetado de acuerdo a las Directivas de la CE o las respectivas leyes nacionales como „pernicioso“. Recomendamos el uso de los adecuados guantes protectores. Para mayor información, por favor, vea la Hoja de Seguridad del Producto.

Almacenamiento

La vida útil mínima del ACECUT 6336 es de 1 año en contenedores convenientemente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5 ° y 40 °C.